

Dati tecnici

Modello	Bar	HP	kW	l/min	m3/h	dB(A)	Diametro uscita aria	kg
CPC 40 - 60								
CPC 40/8	8	40	30	4920	295,2	70	1" 1/2	748
CPC 40/10	10	40	30	4320	259,2	69	1" 1/2	748
CPC 40/13	13	40	30	3480	208,8	69	1" 1/2	748
CPC 50/8	8	50	37	6120	367,2	71	1" 1/2	832
CPC 50/10	10	50	37	5520	331,2	70	1" 1/2	832
CPC 50/13	13	50	37	4260	255,6	70	1" 1/2	832
CPC 60/8	8	60	45	7800	468,0	72	1" 1/2	862
CPC 60/10	10	60	45	6840	410,4	71	1" 1/2	862
CPC 60/13	13	60	45	5700	342,0	71	1" 1/2	862
CPD 75 - 100								
CPD 75/8	8	75	55	8700	522,0	72	2"	1073
CPD 75/10	10	75	55	7920	475,2	71	2"	1073
CPD 75/13	13	75	55	7080	424,8	71	2"	1073
CPD 100/8	8	100	75	11520	691,2	75	2"	1280
CPD 100/10	10	100	75	10080	604,8	74	2"	1280
CPD 100/13	13	100	75	8880	532,8	74	2"	1280

Prestazioni dell'unità calcolate in base alla norma ISO 1217, Allegato C, ultima edizione

Livello di rumore calcolato in base alla norma ISO 2151 con deflettore opzionale

Tutti i dati tecnici si riferiscono alle macchine raffreddate ad aria senza essiccatore integrato.

Per i dati tecnici delle macchine raffreddate ad aria o delle macchine con essiccatore integrato, rivolgersi al punto vendita locale

Dimensioni

A CINGHIA	DIMENSIONI		
Modello	lunghezza mm	larghezza mm	altezza mm
CPC 40 - 50 - 60	1247	1060	1630
CPD 75	1420	1060	1630
CPD 100	1660	1060	1630

